

AI検知レンズプロジェクション ADPC

実例：屋内壁（白）
実際の投影イメージ

AIカメラで人や車両を検知した
と同時にプロジェクションイメージ
を自動投影します！

自動フォークリフト
近づくな！

人への警告に！

退避距離に！

自動投影

フォークリフトの警告に！

実例：屋内壁（黒・木目）
実際の投影イメージ

液晶プロジェクションでは実現不可能！

ガラスレンズに直接刻印する技術で
どんな距離でもピントが合う！

壁・床はもちろん、地面でも雪の上でも
表示可能！

光が示す、新しい安全対策

【見込める改善効果】

- ・地面や雪の上など直接塗装できない場所への表示が可能
- ・塗装表示の摩耗や剥がれによる放置状態防止管理や塗り直し管理の軽減
- ・狭いエリアでの物理的な区画構造や表示が難しい場所への対策として
- ・塗装や貼り付けによる注意喚起表示の慣れによる効果減退対策として
- ・シャッターなどを挟んだ場所での外側で検知して、内側で注意喚起表示するなど



AIカメラ



コントローラー



AI検知レンズプロジェクション ADPC

主な構成品

60w



16w



製品名	レンズプロジェクション	
型番	AS-58060	AS-58020
投影推奨距離	2m~20m	2m~6m
投影タイプ	静止投影/回転投影	静止投影
明るさ	5400lm	2300lm
防水性	IP65程度（取付方向による）	
入力電圧	AC100V	
消費電力	60W	16W
質量	2.9kg	1.5kg
外形：mm（本体）	142W(132)×288L×220H	100W(190)×224L×91H
ケーブル	本体→電源2m	本体→電源1.2m
コンセント	AC100Vコンセント	



製品名	AIカメラ（QRC-AD32B）		
データシート	定格	電源電圧	DC10V-32V
		消費電力	約1.8（12V入力）
	耐環境性	保護構造	IP69K
		使用温度	-20℃～+70℃
		保管温度	-30℃～+80℃
		耐振動性	5.9G
ユニット仕様	本体	寸法	95×60×70（mm）
		解像度	1920X1080P
		視野角	140°（水平）
製品名	ADPCコントローラー		
入力仕様	制御入力	入力形式	AC100V
		出力形式	AC100V
	耐環境性	保護構造	IP23
		使用温度	-10℃～+60℃（結露なきこと）
ユニット仕様	本体	寸法	160(W)×210(H)×130(T)
		重量	1000g（本体）

