

室内光音響警報器 - 仕様書

電源	DC 10 V~32 V	1. 4つのエリアに4つの独立した警告灯があり、各エリアには赤と黄色のライトがあります。出力されたアラーム情報により、ユーザは方向(上、下、左、右)と距離を区別できます。 2. カスタマイズ可能なライト。 3. 最大警報音量80 dB(2 m)。 4. トリガーライン、RS485、RS232、CANインターフェイスアクセス(カスタマイズ可能なプロトコル開発)をサポートします。 5. カスタマイズ可能な中心人物パターン。 6. 内蔵の音量ボタン、調整可能な音量。 7. 内蔵の感光性、自動調整可能な明るさ、昼夜を問わず適切な警告灯。 8. カスタマイズ可能なアラーム出力内容。
消費電力	12 V:470 mA(最大)	
フリッカーコントロール	赤色/黄色の点滅	
ボリュームコントロール	3段階調節可能	
通信インターフェイス	RS485/RS232/CAN/4トリガ	
ワイヤ長さ	2M(長さはカスタマイズ可能)	
フラッシュ	4 Mバイト	
耐振動性	2.13G以上	
動作温度	-20~+70℃以下	
保存温度	-30~+80℃以下	
[寸法]	114.25×61.75×44.77(mm)	
重量	168g位(ブラケット付き)	
シェルの色	ブラック	

