

バッテリー内蔵ワイヤレスカメラQRC-C897D仕様書

仕様詳細		補足
電池定格容量	3.6V/6400mAh	1. 電源ボタン：3秒間長押しで、スタンバイモードになる。 2. 自動スタンバイモードとウェイクアップ：モニターがONになると20秒間のスタンバイモードになり、モニターのペアリング操作を開始することによりカメラ映像が映し出されます。 3. 低消費電力： スリープモードで1.5mW未満 スタンバイモードで10nW未満 4. バッテリー容量インジケータ（スイッチ横LED） 5. 過充電保護機能 6. 過放電保護機能 7. 短絡保護機能 8. 過熱および低温保護機能 9. 負荷検出：過電圧が検出されると、自動的にスリープモード切り替わります。 10. 強力磁石
充電電圧	DC 5~12V	
充電時間	5V/8H, 12V/3H(25℃)	
充電電流	5V/1.5A(MAX), 12V/1.5A(MAX)	
電池持続時間	12H(昼間) 5.5H(夜間)	
充電温度	0 ~ +40℃	
使用温度範囲	-20 ~ +60℃	
保管温度範囲	-20 ~ +60℃	
防水規格	IP69K	
寸法	116 × 80 × 66 (mm)	
重量	670g	
イメージデバイス	1/2.9" CMOS	
有効ピクセル	1920 (H) × 1080 (V)	
ピクセルサイズ	4.2um × 4.2um	
スキャンシステム	プログレッシブスキャン	
AGC	自動	
S/N比	39dB	
白バランス	自動	
BLC	自動	
動作範囲	2401MHz ~ 2483.5MHz	
伝送距離	100m(10dBm)	
感度	-85dBm	
ビデオコーデック	H.264	
フレームレート	25/30fps	
送信電力	10dBm	
スペクトル拡散	DSSS	
遅延	200ms	
RF出力	12Mbps	
最小照明	0Lux	
赤外線有効距離	8~10m	
防水性能	IP69K	
音声	マイク付	
画角	130°	
赤外線切断機能	無し	

注意！

1. 長期保存する場合は、バッテリー容量を75%以下にし、保存ください。
ご使用になる場合は再度充電をお願いします。
2. 長期間保存した後、初期充電電流が低い場合がありますが、しばらくすると正常に戻ります。

