

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A1. 型番:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | A2. 製品名:                                                                            |           |
| QRC-M127Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 7インチワイヤレス4分割モニター                                                                    |           |
| B1. 製品キーワード:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |  |           |
| 1) 広角ビューと高解像度ディスプレイを備えたTFTLCDモニター<br>2) 4つのHDチャンネルワイヤレスカメラ入力をサポート<br>3) 自動ペアリング:カメラに電源が入ると自動でペアリングが開始される<br>4) 10V~32Vワイド動作電圧<br>5) 自動バックライトと光制御<br>6) 5個のトリガーをサポートし、トリガーの優先度とトリガー遅延(切替時間)選択可能<br>7) 駐車ラインをサポートし、駐車ラインのサイズと位置を設定可能<br>8) タッチスクリーン操作で簡単に、爪先カメラのON/OFF操作が可能とZOOMカメラのZOOM操作が可能<br>9) 水平/垂直/ミラー/ノーマル用に調整可能 |                           |                                                                                     |           |
| B3. 主な仕様:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                     |           |
| 液晶モニターサイズ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7インチ                      |                                                                                     |           |
| 解像度:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3(RGB)×600                |                                                                                     |           |
| 対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700:1                     |                                                                                     |           |
| 輝度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1024×600cd/m <sup>2</sup> |                                                                                     |           |
| アスペクト比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16:09                     |                                                                                     |           |
| チャンネル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4チャンネル                    |                                                                                     |           |
| 動作周波数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2400-2483.5MHz(ISMバンド)    |                                                                                     |           |
| 伝送距離                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60M                       |                                                                                     |           |
| 受信感度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -78dBm                    |                                                                                     |           |
| 圧縮方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H.264                     |                                                                                     |           |
| 変調                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FHSS                      |                                                                                     |           |
| 遅延時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200ms                     |                                                                                     |           |
| マイクロSDカード                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 最大容量サポート128GB             |                                                                                     |           |
| 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最大10W                     |                                                                                     |           |
| 電源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DC 10V-32V                |                                                                                     |           |
| スピーカー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1W/8Ω                     |                                                                                     |           |
| 防水規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IP66                      |                                                                                     |           |
| 動作温度:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -20~+70℃,RH90%            |                                                                                     |           |
| 保管温度:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -30~+80℃,RH90%            |                                                                                     |           |
| C1. アクセサリー:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                     |           |
| ┃- マニュアル                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ┃- 電源ケーブル                 | ┃- ネジ                                                                               | ┃- サンシェード |