

A1. 型番:

QRC-MI40Q

B1. 製品キーワード:

- 1) IP66防水モニター
- 2) 広角ビューと高解像度ディスプレイを備えたTFTLCDモニター
- 3) 4つのHDチャンネルでカメラ入力をサポート
- 4) シングル、デュアル、トリプル、クワッドの多彩な分割機能搭載
- 5) 10V~32Vワイド動作電圧
- 6) 自動バックライトと光制御
- 7) 5個のトリガーをサポートし、トリガー優先度が利用可能
- 8) 駐車ラインをサポートし、駐車ラインのサイズと位置を設定可能
- 9) 高低感度を選択可能な60レベルの手動調整をサポートします。
- 10) 水平/垂直/ミラー/ノーマル用に調整可能

A2. 製品名:

7インチ4分割防水モニター



B3. 主な仕様:

液晶モニターサイズ:	7インチ
解像度:	1024X3(RGB)×600
輝度	600cd/m ²
コントラスト	700:1
アスペクト比	16:9
チャンネル	4チャンネル
視野角	U:85°/D:85°、R/L:85°
ドットピッチ	0.0516(H)×0.1432(V)
変調	FHSS
消費電力	最大20W
電源	DC 10V-32V
カメラのパワー	最大4×600mA、12V
防水規格	IP66
動作温度:	-20~+70℃,RH90%
保管温度:	-30~+80℃,RH90%

C1. アクセサリー:

1- マニュアル	1- 電源ケーブル	1- ネジ	1- サンシェード
----------	-----------	-------	-----------