

A1.モデル番号。：		A2.商品名：	
モニターQRC-M250D カメラQRC-C846D		12.3インチHD電子ミラーモニターシステム 録音機能付き&デジタルHDカメラ	
B1.特徴：			
モニター：			
1. 2CH×1080Pカメラ入力 2.IPSスクリーン 3. 自動輝度制御のための自動バックライト。 4. フル機能のリモコン。 5. DC: 10 - 32V。 6. GPSモデルもご用意(オプション)			
上部カメラ：			
1080P WDR（ワイドダイナミックレンジ） クラスⅡバックミラーの角度要件を満たす IP69K防水			
下部カメラ：			
1080P WDR（ワイドダイナミックレンジ） クラスⅣバックミラーの角度要件を満たす IP69K防水			
C1.主な仕様:			
モニター			
LCD サイズ：	12.3 インチ		
解像度：	1920×3(RGB)×720		
最大カメラ数：	2 (最大 720P/30fps)		
音声入力：	なし		
最大輝度：	1000cd/m2		
コントラスト：	1000:1		
視野角モニター：	U: 85° / D: 85° 、 R/L: 85° / 85°		
分割画面：	あり		
防振：	2.1G		
電源入力：	DC 10V～32V		
動作温度：	-20～+70°C、RH90%		
保存温度：	-30～+80°C、RH90%		
		上部カメラ	下部カメラ
撮像素子：	1/2.8 インチCMOS	1/2.8 インチ CMOS	
フレームレート：	30 fps	30 fps	
有効画素数：	1920 (H) x 1080 (V)	1920 (H) x 1080 (V)	
画素ピッチ	2.9μ MX2.9μm	2.9μ MX2.9μm	
走査方式：	プログレッシブスキャン	プログレッシブスキャン	
同期システム：	内部	内部	
解像度：	1080P	1080P	
最低照度：	0.1 ルクス	0.1 ルクス	
ビデオ出力：	1.0Vp-p、75Ω	1.0Vp-p、75Ω	
ガンマ消費量：	0.45	0.45	
AGC：	自動	自動	
ホワイトバランス：	自動	自動	
WDR：	>100 dB	>100 dB	
電子シャッター：	1/30(1/25) ～ 1/50,000 秒	1/30(1/25) ～ 1/50,000 秒	
BLC：	自動	自動	
電源：	DC 12 ～ 32 V	DC 12 ～ 32 V	
接続：	4 PIN	4 PIN	
動作温度：	－40℃～105℃、RH95%MAX	－40℃～105℃、RH95%MAX	
保管温度：	－50℃～110℃、RH95%MAX	－50℃～110℃、RH95%MAX	
レンズ：	f = 6.0 mm	f = 2.3mm	
レンズ角度：	20° (H) 35° (V)	71° (H) 63° (V)	
D1.アクセサリ：			
1-リモコン	1- マニュアル		
1-電源ケーブル	1- ドライバー		
E1.保証条件:			
	1年		