

QRC-TC639T2		赤外線熱画像運転支援カメラ
1)	FHD 1920X1080Pビデオ出力(歩行者および車両検出フレームおよび警報フレーム付き)	
2)	防水:IP69K	
3)	熱検知範囲:30M(歩行者)/80M(車両)	
4)	AI検出範囲:30M	
5)	赤外線カメラ水平視野角51°	
6)	AI可視光カメラ水平視野角52°	
7)	赤外線画像と可視光画像のデュアル表示	
8)	スピーカーを使用してモニタまたは他のデバイスへのオーディオアラーム出力をサポート	
9)	設定とキャリブレーションは、カメラのWIFIホットスポットを接続した後、携帯電話のWEBエントランスから利用できます。	
10)	USBフラッシュディスクによる自動アップグレードをサポート	
フレームレート 25 or 30fps 解像度(Resolution) 256*192 / 25f (赤外線モジュール) 1920X1080P/25f or 1920X1080P/30f (AI モジュール) ビデオ出力 1CH, AHD, 1920X1080P 次元 98*73*74(mm) ウェイト(Weight) 534g オーディオ出力 Yes 外部コネクタ(オプション) USB 2.0メス型コネクタ(ソフトウェアアップグレード用) 中継ケーブルのI/Oアラーム出力線 動作温度 -20℃ ~ 70℃, RH95%MAX. 保存温度 -30℃ ~ 80℃, RH95%MAX. パワーサプライ DC10~32V 防水IP定格 IP69K レンズ 3.2 mm(赤外線)/6 mm(AI) 表示角度(水平) 51°(赤外線)/52°(AI)		
1- マニュアル 1- 8P-to-4Pモニタケーブル		1- ねじ