

QRC-TC639T3		赤外線熱画像AIカメラ	
1) FHD 1920X1080Pビデオ出力(歩行者および車両検出フレームおよび警報フレーム付き)			
2) 防水:IP69K			
3) 熱識別範囲:90M(歩行者)/220M(車両)			
4) AI検出範囲:30M			
5) 赤外線カメラ水平視野角28°			
6) AI可視光カメラ水平視野角40° /52° /140°			
7) 赤外線画像と可視光画像のデュアル表示			
8) スピーカーを使用してモニタまたは他のデバイスへのオーディオアラーム出力をサポート			
9) 設定とキャリブレーションは、カメラのWIFIホットスポットを接続した後、携帯電話のWEBエントランスから利用できます。			
10) USBフラッシュディスクによる自動アップグレードをサポート			
フレームレート	25 or 30fps		
解像度(Resolution)	384x288 / 25f (Infrared module) 1920X1080P/25f or 1920X1080P/30f (AI module)		
ビデオ出力	1CH, AHD,1920X1080P		
次元	98x73x74(mm)		
ウェイト(Weight)	576g		
オーディオ出力	Yes		
外部コネクタ(オプション)	USB 2.0メス型コネクタ(ソフトウェアアップグレード用) 中継ケーブルのI/Oアラーム出力線		
動作温度	-20℃ ~ 70℃, RH95%MAX.		
保存温度	-30℃ ~ 80℃, RH95%MAX.		
パワーサプライ	DC10~32V		
防水IP定格	IP69K		
レンズ	13mm(Infrared) 8mm/6mm/2.3mm(AI Visible)		
表示角度(水平)	28°(Infrared) 40°/ 52°/140°(AI Visible)		
1- マニュアル			
1- 8P-to-4Pモニターケーブル		1- ねじ	