

QRC-TC639T6		赤外線熱画像AIカメラ
1) FHD 1920X1080Pビデオ出力(歩行者および車両検出フレームおよび警報フレーム付き) 2) 防水:IP69K 3) 熱識別範囲:220M(歩行者)/510M(車両) 4) AI検出範囲:50M 5) 赤外線カメラ水平視野角45° 6) AI可視光カメラ水平視野角92° 7) 赤外線画像と可視光画像のデュアル表示 8) スピーカーを使用してモニタまたは他のデバイスへのオーディオアラーム出力をサポート 9) 設定とキャリブレーションは、カメラのWIFIホットスポットを接続した後、携帯電話のWEBエントランスから利用できます。 10) USBフラッシュディスクによる自動アップグレードをサポート		
フレームレート	25 or 30fps	
解像度(Resolution)	640x512/25f(Thermal Cam) 1920X1080P/25f or 1920X1080P/30f (AI module)	
ビデオ出力	1CH, AHD,1920X1080P	
次元	98x73x74(mm)	
ウェイト(Weight)	586g	
オーディオ出力	Yes	
外部コネクタ(オプション)	USB 2.0メス型コネクタ(ソフトウェアアップグレード用) 中継ケーブルのI/Oアラーム出力線	
動作温度	-20℃ ~ 70℃, RH95%MAX.	
保存温度	-30℃ ~ 80℃, RH95%MAX.	
パワーサプライ	DC10~32V	
防水IP定格	IP69K	
レンズ	9.1mm(Infrared) 3.6mm(AI Visible)	
表示角度(水平)	45°(Infrared) 92°(AI Visible)	
I- マニュアル		
I- 8P-to-4Pモニタケーブル	I- ねじ	